



Sefora

Pelletkachel met geforceerde ventilatie

Bekleding: gelakt staal

Paneel: gietijzer met majolica inzetstukken



Bordeaux Grigio Bianco Brunito
metallico metallico metallico metallico

Thermisch vermogen van de vuurhaard in kW: 12,4

Afmetingen (LxBxH) cm: 59 x 53 x 123

Intern monoblock: staal

Deflector/vuurhaard en brandkorf: gietijzer

Afmeting rookgasafvoer ø cm: 8

Standaard rookgasafvoer: achter

Rookgasafvoer met optionele set: links - rechts

Aslade: uittrekbaar

Deur: gietijzer, te openen met koele handgreep

Keramisch glas: bestand tot 750° C


Handgreep: gelakt staal

Capaciteit reservoir (circa) Kg: 32

Afstandsbediening: optioneel

Bevochtiger: optioneel

Bedieningspaneel op de kachel: met digitale bedieningen



Chronothermostaat met programmering: dagelijks, wekelijks en weekend met tijdzones

Set Remote Control System: optioneel

Nachtfunctie: ja

Eco-functie: ja

Energy Saving: ja

Verwarmbaar volume (min-max) m³: 185-320

Nominaal thermisch vermogen (min-max) kW: 3,4-11,1

Regeling van het vermogen (standen): 5

Thermisch rendement (max) %: 89,4

Nominaal verbruik (min/max) Kg/h: 0,8-2,5

Opgenomen vermogen bij maximale capaciteit Watt: 130

Maximaal opgenomen vermogen Watt: 410

Totaal gewicht Kg: 160

De verkrijgbaarheid van de modellen kan van land tot land verschillen.